

STADT MSAC-0 Softstarter

IP20

**Innebygd bypass kontaktor
 Uten motorbeskyttelse**



- Kapsling: IP20
- Effekt: 7,5 – 110 kW
- Spennning: 200 – 440 Vac
200 – 575 Vac
- Frekvens: 50/60 Hz
- Funksjoner:
 - Softstart og softstopp
 - 2 digitale innganger for start og stopp
 - 1 utgangsrele for styring av nettkontakter
 - 3 justeringsparameter
- 3 alarmer: Power circuit, Supply frequency, Communication failure
- Standarder: CE, UL/CUL, C✓

2 års garanti

200-440 Vac

Euro = 8,0

Beskrivelse	Strøm Amps	Effekt ved		B (mm)	H (mm)	D (mm)	Pris eks mva.
		230 V kW	400V kW				
STADT MSAC-0/007/4/1	18	4,5	9,2	98	203	163	
STADT MSAC-0/015/4/1	34	9,2	15	98	203	163	
STADT MSAC-0/018/4/1	42	11	18,5	98	203	163	
STADT MSAC-0/022/4/1	48	11	22	98	203	163	
STADT MSAC-0/030/4/1	60	15	30	98	203	163	
STADT MSAC-0/037/4/1	75	22	37	145	215	191	
STADT MSAC-0/045/4/1	85	22	45	145	215	191	
STADT MSAC-0/055/4/1	100	30	55	145	215	191	
STADT MSAC-0/075/4/1	140	45	75	202	240	212	
STADT MSAC-0/090/4/1	170	55	90	202	240	212	
STADT MSAC-0/110/4/1	200	55	110	202	240	212	

200-575Vac

Euro = 8,0

Beskrivelse	Strøm Amps	Effekt ved		B (mm)	H (mm)	D (mm)	Pris eks mva.
		230 V kW	400V kW				
STADT MSAC-0/007/5/1	18	4,5	9,2	98	203	163	
STADT MSAC-0/015/5/1	34	9,2	15	98	203	163	
STADT MSAC-0/018/5/1	42	11	18,5	98	203	163	
STADT MSAC-0/022/5/1	48	11	22	98	203	163	
STADT MSAC-0/030/5/1	60	15	30	98	203	163	
STADT MSAC-0/037/5/1	75	22	37	145	215	191	
STADT MSAC-0/045/5/1	85	22	45	145	215	191	
STADT MSAC-0/055/5/1	100	30	55	145	215	191	
STADT MSAC-0/075/5/1	140	45	75	202	240	212	
STADT MSAC-0/090/5/1	170	55	90	202	240	212	
STADT MSAC-0/110/5/1	200	55	110	202	240	212	